

Laippaventtiili 1140 DN 50

ES0000011400050

Laipallinen Ulefos kumiluistisulkuventtiili on pehmeästi sulkeutuva sulkuventtiili ja tiivis myös toispuoleisella paineella. Venttiilirungon raaka-aine on pallografiittivalurauta. Muuten korroosiolle altis valurauta on kauttaaltaan pinnoitettu hyvin korroosiolta suojaavalla pulveri epoksinnoitteella. Pinnoite täyttää GSK:n kriteerit sekä materiaalien että menetelmien osalta.

Ominaisuudet

Rakennepituus	EN 558 Serie 14
Z	0,2
Kv m ³ /h	221
Suurin sallittu käyttömomentti	90 Nm
Nimellishalkaisija mm	50
Alipaine	-0,8 bar
Liittimen paineluokka	PN10/PN16
Luisti	EPDM
Nettopaino	8,5
Laippaporaus	PN10/PN16
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Kierroslukumäärä	13
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Juomaveden lämpötila	20°C
Ulkokäsittely	Epoxy
Sulkemissuunta	Høyre
GSK standardi	RAL - GZ 662
Väri	RAL 5017
Korkein käyttölämpötila	50°C
Standardi	EN 1171, EN 12516-3, ISO 7259, EN 1074-1-2, EN 1092-2
Kulkuaukko mm	50
Juomavesi	✓



Laippaventtiili 1140 DN 50

Tekniset ominaisuudet

H mm 2 **211**

L mm 2 **150**

