

Laippaventtiili 1140 DN 80

K17,3

ES0000011400080

Laipallinen Ulefos kumiluistisulkuventtiili on pehmeästi sulkeutuva sulkuventtiili ja tiivis myös toispuoleisella paineella. Venttiilirungon raaka-aine on pallografiittivalurauta. Muuten korroosiolle altis valurauta on kauttaaltaan pinnoitettu hyvin korroosiolta suojaavalla pulveri epoksinnoitteella. Pinnoite täyttää GSK:n kriteerit sekä materiaalien että menetelmien osalta.

Ominaisuudet

Ulkokäsittely	Epoxy
Nettopaino	22
Laippaporaus	PN10
Standardi	Ventil m/flens
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
GSK standardi	RAL - GZ 662
Korkein käyttölämpötila	50°C
Kulkuaukko mm	87
Väri	RAL 5017
Juomaveden lämpötila	20°C
Kierroslukumäärä	22
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Z	0,2
Kv m ³ /h	567
Suurin sallittu käyttömomentti	120 Nm
Nimellishalkaisija mm	80
Sulkemissuunta	Oikealle
Liittimen paineluokka	PN10/PN16
Juomavesi	✓
Luisti	EPDM
Rakennepituus	EN 558 Serie 14
Alipaine	-0,8 bar
Paineluokka	PN16



Laippaventtiili 1140 DN 80

Tekniset ominaisuudet

L mm 2	180
H mm 2	339

