

Laippaventtiili 1140 DN 100

K19,3

ES0000011400100

Laipallinen Ulefos kumiluistisulkuventtiili on pehmeästi sulkeutuva sulkuventtiili ja tiivis myös toispuoleisella paineella. Venttiilirungon raaka-aine on pallografiittivalurauta. Muuten korroosiolle altis valurauta on kauttaaltaan pinnoitettu hyvin korroosiolta suojaavalla pulveri epoksinnoitteella. Pinnoite täyttää GSK:n kriteerit sekä materiaalien että menetelmien osalta.

Ominaisuudet

Juomavesi	✓
Ulkokäsittely	Epoxy
Nimellishalkaisija mm	100
Laippaporaus	PN10
Standardi	Ventil m/flens
Juomaveden lämpötila	20°C
GSK standardi	RAL - GZ 662
Luisti	EPDM
Väri	RAL 5017
Alipaine	-0,8 bar
Sulkemissuunta	Oikealle
Korkein käyttölämpötila	50°C
Rakennepituus	EN 558 Serie 14
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Kierroslukumäärä	22
Kv m ³ /h	885
Suurin sallittu käyttömomentti	150 Nm
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Liittimen paineluokka	PN10/PN16
Z	0,2
Kulkuaukko mm	97
Nettopaino	23



Laippaventtiili 1140 DN 100

Tekniset ominaisuudet

H mm 2	330
L mm 2	190

