

Laippaventtiili 1140 DN 125

K19,3

ES0000011400125

Laipallinen Ulefos kumiluistisulkuventtiili on pehmeästi sulkeutuva sulkuventtiili ja tiivis myös toispuoleisella paineella. Venttiilirungon raaka-aine on pallografiittivalurauta. Muuten korroosiolle altis valurauta on kauttaaltaan pinnoitettu hyvin korroosiolta suojaavalla pulveri epoksinnoitteella. Pinnoite täyttää GSK:n kriteerit sekä materiaalien että menetelmien osalta.

Ominaisuudet

Juomavesi	✓
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Nettopaino	33
Nimellishalkaisija mm	125
GSK standardi	RAL - GZ 662
Juomaveden lämpötila	20°C
Ulkokäsittely	Epoxy
Väri	RAL 5017
Korkein käyttölämpötila	50°C
Alipaine	-0,8 bar
Laippaporaus	PN10
Sulkemissuunta	Oikealle
Liittimen paineluokka	PN10/PN16
Luisti	EPDM
Z	0,2
Kv m ³ /h	1384
Suurin sallittu käyttömomentti	200 Nm
Standardi	Ventil m/flens
Kulkuaukko mm	125
Rakennepituus	EN 558 Serie 14
Kierroslukumäärä	31
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar



Laippaventtiili 1140 DN 125

Tekniset ominaisuudet

L mm 2	200
H mm 2	430

