

# Laippaventtiili 1140 DN 125

K19,3

ES0000011400125

Laipallinen Ulefos kumiluistisulkuventtiili on pehmeästi sulkeutuva sulkuventtiili ja tiivis myös toispuoleisella paineella. Venttiilirungon raaka-aine on pallografiittivalurauta. Muuten korroosiolle altis valurauta on kauttaaltaan pinnoitettu hyvin korroosiolta suojaavalla pulveri epoksinnoitteella. Pinnoite täyttää GSK:n kriteerit sekä materiaalien että menetelmien osalta.

## Ominaisuudet

Juomavesi	✓
Koepaine avoimelle venttiilille	<b>24 bar</b>
Nettopaino	<b>33</b>
Nimellishalkaisija mm	<b>125</b>
GSK standardi	<b>RAL - GZ 662</b>
Juomaveden lämpötila	<b>20°C</b>
Ulkokäsittely	<b>Epoxy</b>
Väri	<b>RAL 5017</b>
Korkein käyttölämpötila	<b>50°C</b>
Alipaine	<b>-0,8 bar</b>
Laippaporaus	<b>PN10</b>
Sulkemissuunta	<b>Oikealle</b>
Liittimen paineluokka	<b>PN10/PN16</b>
Luisti	<b>EPDM</b>
Z	<b>0,2</b>
Kv m <sup>3</sup> /h	<b>1384</b>
Suurin sallittu käyttömomentti	<b>200 Nm</b>
Standardi	<b>Ventil m/flens</b>
Kulkuaukko mm	<b>125</b>
Rakennepituus	<b>EN 558 Serie 14</b>
Kierroslukumäärä	<b>31</b>
Koepaine suljetulle venttiilille	<b>21 bar</b>





# Laippaventtiili 1140 DN 125

## Tekniset ominaisuudet

L mm 2	<b>200</b>
H mm 2	<b>430</b>

