

Laippaventtiili 1140 DN 150

K19,3

ES0000011400150

Laipallinen Ulefos kumiluistisulkuventtiili on pehmeästi sulkeutuva sulkuventtiili ja tiivis myös toispuoleisella paineella. Venttiilirungon raaka-aine on pallografiittivalurauta. Muuten korroosiolle altis valurauta on kauttaaltaan pinnoitettu hyvin korroosiolta suojaavalla pulveri epoksinnoitteella. Pinnoite täyttää GSK:n kriteerit sekä materiaalien että menetelmien osalta.

Ominaisuudet

Nimellishalkaisija mm	150
Nettopaino	38
Liittimen paineluokka	PN10/PN16
Z	0,15
Alipaine	-0,8 bar
Suurin sallittu käyttömomentti	225 Nm
Kv m ³ /h	2301
Luisti	EPDM
Rakennepituus	EN 558 Serie 14
Kierroslukumäärä	32
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Standardi	Ventil m/flens
Kulkuaukko mm	140
Korkein käyttölämpötila	50°C
Väri	RAL 5017
GSK standardi	RAL - GZ 662
Laippaporaus	PN10/PN16
Juomaveden lämpötila	20°C
Sulkemissuunta	Oikealle
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Juomavesi	✓
Ulkokäsittely	Epoxy



Laippaventtiili 1140 DN 150

Tekniset ominaisuudet

L mm 2	210
H mm 2	430

