

Laippaventtiili 1140 DN 200

K24,3

ES0000011400205

Laipallinen Ulefos kumiluistisulkuventtiili on pehmeästi sulkeutuva sulkuventtiili ja tiivis myös toispuoleisella paineella. Venttiilirungon raaka-aine on pallografiittivalurauta. Muuten korroosiolle altis valurauta on kauttaaltaan pinnoitettu hyvin korroosiolta suojaavalla pulveri epoksinnoitteella. Pinnoite täyttää GSK:n kriteerit sekä materiaalien että menetelmien osalta.

Ominaisuudet

GSK standardi	RAL - GZ 662
Laippaporaus	PN10
Juomaveden lämpötila	20°C
Sulkemissuunta	Oikealle
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Korkein käyttölämpötila	50°C
Z	0,15
Kulkuaukko mm	190
Standardi	Ventil m/flens
Kierroslukumäärä	33
Väri	RAL 5017
Luisti	EPDM
Ulkokäsittely	Epoxy
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Kv m ³ /h	4090
Suurin sallittu käyttömomentti	300 Nm
Nimellishalkaisija mm	200
Alipaine	-0,8 bar
Rakennepiutus	EN 558 Serie 14
Liittimen paineluokka	PN10
Juomavesi	✓
Nettopaino	59



Laippaventtiili 1140 DN 200

Tekniset ominaisuudet

H mm 2	579
L mm 2	230

