

TALOVENTTIILI PISTOLIITOS S-2140 40 MM

ES0000021400040

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

Ominaisuudet

Kulkuaukko mm	28
Luisti	EPDM
Nettopaino	1,8
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Koepaine suljetulle venttiilille	17,6 bar
Ulkohalkaisija mm	40
Korkein käyttölämpötila	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Normaali sulkumomentti	20 Nm
Juomaveden lämpötila	20°C
Juomavesi ja merivesi	✓
Nimellishalkaisija/ulkohalkaisija mm	32/G 1 ½
Alipaine	-0,8 bar
Kierroslukumäärä	8
Z	0,2
Kv m ³ /h	69
Suurin sallittu käyttömomentti	120 Nm
Liittimen paineluokka	PN10
Paineluokka	PN10



TALOVENTTIILI PISTOLIITOS S-2140 40 MM

Tekniset ominaisuudet

L mm 2	220
H mm 2	169

