

# TALOVENTTIILI

## PISTOLIITOS S-2140 50 MM

ES0000021400050

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

### Ominaisuudet

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Kulkuaukko mm                        | <b>38</b>   |
| Juomavesi ja merivesi                | ✓   |
| Nettopaino                           | <b>2,3</b>  |
| Liittimen paineluokka                | <b>PN10</b>   |
| Suurin sallittu käyttömomentti       | <b>120 Nm</b>   |
| Kv m <sup>3</sup> /h                 | <b>80</b>   |
| Z                                    | <b>0,2</b>  |
| Kierroslukumäärä                     | <b>10</b>   |
| Alipaine                             | <b>-0,8 bar</b>   |
| Nimellishalkaisija/ulkohalkaisija mm | <b>40/G 2</b>   |
| Juomaveden lämpötila                 | <b>20°C</b>   |
| Luisti                               | <b>EPDM</b>   |
| Normaali sulkumomentti               | <b>25 Nm</b>  |
| Ulkohalkaisija mm                    | <b>50</b>   |
| Korkein käyttölämpötila              | <b>70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes</b> |
| Koepaine suljetulle venttiilille     | <b>17,6 bar</b>   |
| Koepaine avoimelle venttiilille      | <b>24 bar</b>   |
| Paineluokka                          | <b>PN10</b>   |



# TALOVENTTIILI PISTOLIITOS S-2140 50 MM

## Tekniset ominaisuudet

|        |            |
|--------|------------|
| L mm 2 | <b>245</b> |
| H mm 2 | <b>183</b> |

