

TALOVENTTIILI PISTOLIITOS S-2140 50 MM

ES0000021400050

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

Ominaisuudet

Kulkuaukko mm	38
Juomavesi ja merivesi	✓
Nettopaino	2,3
Liittimen paineluokka	PN10
Suurin sallittu käyttömomentti	120 Nm
Kv m ³ /h	80
Z	0,2
Kierroslukumäärä	10
Alipaine	-0,8 bar
Nimellishalkaisija/ulkohalkaisija mm	40/G 2
Juomaveden lämpötila	20°C
Luisti	EPDM
Normaali sulkumomentti	25 Nm
Ulkohalkaisija mm	50
Korkein käyttölämpötila	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Koepaine suljetulle venttiilille	17,6 bar
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Paineluokka	PN10



TALOVENTTIILI PISTOLIITOS S-2140 50 MM

Tekniset ominaisuudet

L mm 2	245
H mm 2	183

