

TALOVENTTIILI PRK LIITOS S-2150 25 MM

ES0000021500025

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

Ominaisuudet

Korkein käyttölämpötila	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Z	0,2
Suurin sallittu käyttömomentali	120 Nm
Kv m ³ /h	43
Luisti	EPDM
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Kulkuaukko mm	22
Alipaine	-0,8 bar
Juomaveden lämpötila	20°C
Normaali sulkumomentali	20 Nm
Ulkohalkaisija mm	25
Kierroslukumäärä	7
Juomavesi ja merivesi	✓
Koepaine suljetulle venttiilille	17,6 bar
Nimellishalkaisija mm	20
Liittimen paineluokka	PN16
Nettopaino	1,6
Paineluokka	PN16



TALOVENTTIILI PRK LIITOS

S-2150 25 MM

Tekniset ominaisuudet

L2 mm 2	142
L mm 2	110
H mm 2	169
L1 mm 2	33

