

TALOVENTTIILI PRK LIITOS S-2150 32 MM

ES0000021500032

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

Ominaisuudet

Liittimen paineluokka	PN16
Kierroslukumäärä	8
Koepaine suljetulle venttiilille	17,6 bar
Korkein käyttölämpötila	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Juomavesi ja merivesi	✓
Z	0,2
Normaali sulkumomentti	20 Nm
Juomaveden lämpötila	20°C
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Kulkuaukko mm	28
Kv m ³ /h	69
Ulkohalkaisija mm	32
Suurin sallittu käyttömomentti	120 Nm
Alipaine	-0,8 bar
Nimellishalkaisija mm	25
Luisti	EPDM
Nettopaino	1,7
Paineluokka	PN16



TALOVENTTIILI PRK LIITOS

S-2150 32 MM

Tekniset ominaisuudet

L1 mm 2	37
L mm 2	118
H mm 2	169
L2 mm 2	162

