

TALOVENTTIILI PRK LIITOS S-2150 40 MM

ES0000021500040

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

Ominaisuudet

Korkein käyttölämpötila	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Z	0,2
Suurin sallittu käyttömomentali	120 Nm
Kv m ³ /h	69
Luisti	EPDM
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Kulkuaukko mm	28
Alipaine	-0,8 bar
Juomaveden lämpötila	20°C
Normaali sulkumomentali	20 Nm
Ulkohalkaisija mm	40
Kierroslukumäärä	8
Juomavesi ja merivesi	✓
Koepaine suljetulle venttiilille	17,6 bar
Liittimen paineluokka	PN16
Nimellishalkaisija mm	32
Nettopaino	1,8
Paineluokka	PN16



TALOVENTTIILI PRK LIITOS S-2150 40 MM

Tekniset ominaisuudet

L1 mm 2	38
L2 mm 2	186
H mm 2	169
L mm 2	130

