

TALOVENTTIILI PRK LIITOS S-2150 50 MM

ES0000021500050

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

Ominaisuudet

Ulkohalkaisija mm	50
Kierroslukumäärä	10
Nimellishalkaisija mm	40
Liittimen paineluokka	PN16
Koepaine suljetulle venttiilille	17,6 bar
Korkein käyttölämpötila	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Juomavesi ja merivesi	✓
Normaali sulkumomentti	25 Nm
Z	0,2
Juomaveden lämpötila	20°C
Kulkuaukko mm	38
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Alipaine	-0,8 bar
Luisti	EPDM
Kv m ³ /h	80
Suurin sallittu käyttömomentti	120 Nm
Nettopaino	2,3
Paineluokka	PN16



TALOVENTTIILI PRK LIITOS S-2150 50 MM

Tekniset ominaisuudet

L mm 2	140
L1 mm 2	45
L2 mm 2	196
H mm 2	183

