

TALOVENTTIILI PRK LIITOS S-2150 50 MM

ES0000021500050

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

Ominaisuudet

| | |
|----------------------------------|---|
| Ulkohalkaisija mm | 50 |
| Kierroslukumäärä | 10 |
| Nimellishalkaisija mm | 40 |
| Liittimen paineluokka | PN16 |
| Koepaine suljetulle venttiilille | 17,6 bar |
| Korkein käyttölämpötila | 70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes |
| Juomavesi ja merivesi | ✓ |
| Normaali sulkumomentti | 25 Nm |
| Z | 0,2 |
| Juomaveden lämpötila | 20°C |
| Kulkuaukko mm | 38 |
| Koepaine avoimelle venttiilille | 24 bar |
| Alipaine | -0,8 bar |
| Luisti | EPDM |
| Kv m ³ /h | 80 |
| Suurin sallittu käyttömomentti | 120 Nm |
| Nettopaino | 2,3 |
| Paineluokka | PN16 |



TALOVENTTIILI PRK LIITOS S-2150 50 MM

Tekniset ominaisuudet

| | |
|---------|------------|
| L mm 2 | 140 |
| L1 mm 2 | 45 |
| L2 mm 2 | 196 |
| H mm 2 | 183 |

