

TALOVENTTIILI PRK LIITOS S-2150 63 MM

ES0000021500063

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

Ominaisuudet

Nimellishalkaisija mm	50
Kierroslukumäärä	13
Ulkehalkaisija mm	63
Korkein käyttölämpötila	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Juomavesi ja merivesi	✓
Z	0,2
Normaali sulkumomentti	30 Nm
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Koepaine suljetulle venttiilille	17,6 bar
Kulkuaukko mm	50
Kv m ³ /h	221
Juomaveden lämpötila	20°C
Suurin sallittu käyttömomentti	120 Nm
Alipaine	-0,8 bar
Liittimen paineluokka	PN16
Luisti	EPDM
Nettopaino	3,8
Paineluokka	PN16



TALOVENTTIILI PRK LIITOS S-2150 63 MM

Tekniset ominaisuudet

L mm 2	150
H mm 2	208
L1 mm 2	50
L2 mm 2	219

