

TALOVENTTIILI

SISÄKIERTEIN 1 "

ES0000021510025

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

Ominaisuudet

Juomaveden lämpötila	20°C
Kulkuaukko mm	20
Nimellishalkaisija mm	20
Koepaine suljetulle venttiilille	17,6 bar
Ulkohalkaisija mm	25
Juomavesi ja merivesi	✓
Luisti	EPDM
Kierroslukumäärä	7
Normaali sulkumomentti	20 Nm
Z	0,2
Korkein käyttölämpötila	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Kv m ³ /h	43
Suurin sallittu käyttömomentti	120 Nm
Alipaine	-0,8 bar
Liittimen paineluokka	PN16
Nettopaino	1,8
Paineluokka	PN16



TALOVENTTIILI SISÄKIERTEIN 1 "

Tekniset ominaisuudet

L mm 2	109
H mm 2	169
L1 mm 2	33

