

TALOVENTTIILI

SISÄKIERTEIN 1 1 / 4"

ES0000021510032

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

Ominaisuudet

Kulkuaukko mm	28
Ulkohalkaisija mm	32
Normaali sulkumomentti	20 Nm
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Koepaine suljetulle venttiilille	17,6 bar
Korkein käyttölämpötila	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Juomavesi ja merivesi	✓
Luisti	EPDM
Z	0,2
Kierroslukumäärä	8
Juomaveden lämpötila	20°C
Kv m ³ /h	69
Suurin sallittu käyttömomentti	120 Nm
Nimellishalkaisija mm	25
Alipaine	-0,8 bar
Liittimen paineluokka	PN16
Nettopaino	1,7
Paineluokka	PN16



TALOVENTTIILI SISÄKIERTTEIN 1 1 / 4"

Tekniset ominaisuudet

L mm 2	118
H mm 2	169
L1 mm 2	37

