

TALOVENTTIILI SISÄKIERTEIN 1 1 / 2"

ES0000021510040

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

Ominaisuudet

Nimellishalkaisija mm	32
Nettopaino	1,8
Liittimen paineluokka	PN16
Alipaine	-0,8 bar
Suurin sallittu käyttömomenti	120 Nm
Kv m ³ /h	69
Luisti	EPDM
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Juomaveden lämpötila	20°C
Kierroslukumäärä	8
Z	0,2
Kulkuaukko mm	28
Juomavesi ja merivesi	✓
Normaali sulkumomenti	20 Nm
Korkein käyttölämpötila	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Ulkohalkaisija mm	40
Koepaine suljetulle venttiilille	17,6 bar
Paineluokka	PN16



TALOVENTTIILI SISÄKIERTEIN 1 1 / 2"

Tekniset ominaisuudet

L mm 2	130
H mm 2	169
L1 mm 2	38

