

TALOVENTTIILI SISÄKIERTEIN 2 "

ES0000021510050

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

Ominaisuudet

Nimellishalkaisija mm	40
Ulkohalkaisija mm	50
Liittimen paineluokka	PN16
Z	0,2
Koepaine suljetulle venttiilille	17,6 bar
Korkein käyttölämpötila	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Juomavesi ja merivesi	✓
Luisti	EPDM
Kulkuaukko mm	38
Normaali sulkumomentti	25 Nm
Juomaveden lämpötila	20°C
Kierroslukumäärä	10
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Kv m ³ /h	80
Suurin sallittu käyttömomentti	120 Nm
Alipaine	-0,8 bar
Nettopaino	2,3
Paineluokka	PN16



TALOVENTTIILI SISÄKIERTEIN 2 "

Tekniset ominaisuudet

L mm 2	140
L1 mm 2	45
H mm 2	183

