

TALOVENTTIILI PE-PÄILLÄ 32 MM

ES0000021700032

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

Ominaisuudet

Ulkohalkaisija mm	32
Luisti	EPDM
Alipaine	-0,8 bar
Liittimen paineluokka	PN16
Suurin sallittu käyttömomenti	120 Nm
Kv m ³ /h	69
Juomaveden lämpötila	20°C
Normaali sulkumomenti	20 Nm
Kulkuaukko mm	28
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Juomavesi ja merivesi	✓
Kierroslukumäärä	8
Z	0,2
Korkein käyttölämpötila	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Koepaine suljetulle venttiilille	17,6 bar
Nimellishalkaisija mm	25
Nettopaino	1,9
Paineluokka	PN16



TALOVENTTIILI PE-PÄILLÄ 32 MM

Tekniset ominaisuudet

L mm 2	694
L1 mm 2	347
H mm 2	169
L2 mm 2	347

