

TALOVENTTIILI PE-PÄILLÄ 40 MM

ES0000021700040

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

Ominaisuudet

Nimellishalkaisija mm	32
Juomaveden lämpötila	20°C
Koepaine suljetulle venttiilille	17,6 bar
Ulkohalkaisija mm	40
Juomavesi ja merivesi	✓
Z	0,2
Normaali sulkumomentti	20 Nm
Kulkuaukko mm	28
Suurin sallittu käyttömomentti	120 Nm
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Luisti	EPDM
Kv m ³ /h	69
Alipaine	-0,8 bar
Korkein käyttölämpötila	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Liittimen paineluokka	PN16
Kierroslukumäärä	8
Nettopaino	2
Paineluokka	PN16



TALOVENTTIILI PE-PÄILLÄ 40 MM

Tekniset ominaisuudet

L mm 2	694
L1 mm 2	347
H mm 2	169
L2 mm 2	347

