

# TALOVENTTIILI PE-PÄILLÄ 40 MM

ES0000021700040

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

## Ominaisuudet

Nimellishalkaisija mm	<b>32</b>
Juomaveden lämpötila	<b>20°C</b>
Koepaine suljetulle venttiilille	<b>17,6 bar</b>
Ulkohalkaisija mm	<b>40</b>
Juomavesi ja merivesi	✓
Z	<b>0,2</b>
Normaali sulkumomentti	<b>20 Nm</b>
Kulkuaukko mm	<b>28</b>
Suurin sallittu käyttömomentti	<b>120 Nm</b>
Koepaine avoimelle venttiilille	<b>24 bar</b>
Luisti	<b>EPDM</b>
Kv m <sup>3</sup> /h	<b>69</b>
Alipaine	<b>-0,8 bar</b>
Korkein käyttölämpötila	<b>70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes</b>
Liittimen paineluokka	<b>PN16</b>
Kierroslukumäärä	<b>8</b>
Nettopaino	<b>2</b>
Paineluokka	<b>PN16</b>



# TALOVENTTIILI PE-PÄILLÄ 40 MM

## Tekniset ominaisuudet

L mm 2	<b>694</b>
L1 mm 2	<b>347</b>
H mm 2	<b>169</b>
L2 mm 2	<b>347</b>

