

TALOVENTTIILI PE-PÄILLÄ 50 MM

ES0000021700050

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

Ominaisuudet

Nimellishalkaisija mm	40
Juomaveden lämpötila	20°C
Koepaine suljetulle venttiilille	17,6 bar
Korkein käyttölämpötila	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Juomavesi ja merivesi	✓
Z	0,2
Normaali sulkumomentti	25 Nm
Kulkuaukko mm	38
Suurin sallittu käyttömomentti	120 Nm
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Luisti	EPDM
Kv m ³ /h	80
Alipaine	-0,8 bar
Ulkohalkaisija mm	50
Liittimen paineluokka	PN16
Kierroslukumäärä	10
Nettopaino	2,5
Paineluokka	PN16



TALOVENTTIILI PE-PÄILLÄ 50 MM

Tekniset ominaisuudet

L2 mm 2	347
L mm 2	694
L1 mm 2	347
H mm 2	183

