

TALOVENTTIILI PE-PÄILLÄ 63 MM

ES0000021700063

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

Ominaisuudet

Juomaveden lämpötila	20°C
Juomavesi ja merivesi	✓
Nettopaino	4
Nimellishalkaisija mm	50
Ulkohalkaisija mm	63
Korkein käyttölämpötila	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Z	0,2
Kierroslukumäärä	13
Luisti	EPDM
Kulkuaukko mm	50
Koepaine suljetulle venttiilille	17,6 bar
Normaali sulkumomentti	30 Nm
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Kv m ³ /h	221
Suurin sallittu käyttömomentti	120 Nm
Liittimen paineluokka	PN16
Alipaine	-0,8 bar
Paineluokka	PN16



TALOVENTTIILI PE-PÄILLÄ 63 MM

Tekniset ominaisuudet

L mm 2	694
L1 mm 2	347
H mm 2	208
L2 mm 2	347

