

TALOVENTTIILI ESCO-SIT LIITOS 25 MM

ES0000021860025

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

Ominaisuudet

Kierroslukumäärä	7
Kulkuaukko mm	22
Liittimen paineluokka	PN10
Suurin sallittu käyttömomenti	120 Nm
Kv m ³ /h	43
Z	0,2
Hyväksyntä	SINTEEF Byggforsk (N)
Juomavesi ja merivesi	✓
Ulkohalkaisija mm	25
Luisti	EPDM
Normaali sulkumomenti	20 Nm
Nimellishalkaisija mm	20
Juomaveden lämpötila	20°C
Korkein käyttölämpötila	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Koepaine suljetulle venttiilille	17,6 bar
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Alipaine	-0,8 bar
Nettopaino	1,6
Paineluokka	PN16



TALOVENTTIILI ESCO-SIT LIITOS 25 MM

Tekniset ominaisuudet

L2 mm 2	128
L mm 2	110
H mm 2	169
L1 mm 2	33

