

TALOVENTTIILI ESCO-SIT LIITOS 32 MM

ES0000021860032

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

Ominaisuudet

Kierroslukumäärä	8
Kulkuaukko mm	28
Liittimen paineluokka	PN10
Suurin sallittu käyttömomenti	120 Nm
Kv m ³ /h	69
Z	0,2
Hyväksyntä	SINTEEF Byggforsk (N)
Juomavesi ja merivesi	✓
Ulkohalkaisija mm	32
Luisti	EPDM
Normaali sulkumomenti	20 Nm
Nimellishalkaisija mm	25
Juomaveden lämpötila	20°C
Korkein käyttölämpötila	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Koepaine suljetulle venttiilille	17,6 bar
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Alipaine	-0,8 bar
Nettopaino	1,7
Paineluokka	PN16



TALOVENTTIILI ESCO-SIT LIITOS 32 MM

Tekniset ominaisuudet

L1 mm 2	37
L mm 2	118
H mm 2	169
L2 mm 2	142

