

TALOVENTTIILI ESCO-SIT LIITOS 40 MM

ES0000021860040

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

Ominaisuudet

Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Hyväksyntä	SINTEEF Byggforsk (N)
Ulkohalkaisija mm	40
Korkein käyttölämpötila	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Normaali sulkumomentti	20 Nm
Z	0,2
Nimellishalkaisija/ulkohalkaisija mm	32
Kulkuaukko mm	28
Luisti	EPDM
Juomaveden lämpötila	20°C
Kv m ³ /h	69
Koepaine suljetulle venttiilille	17,6 bar
Kierroslukumäärä	8
Suurin sallittu käyttömomentti	120 Nm
Liittimen paineluokka	PN10
Alipaine	-0,8 bar
Juomavesi ja merivesi	✓
Nettopaino	1,8
Paineluokka	PN16



TALOVENTTIILI ESCO-SIT LIITOS 40 MM

Tekniset ominaisuudet

L1 mm 2	38
L2 mm 2	156
H mm 2	169
L mm 2	130

