

# TALOVENTTIILI ESCO-SIT LIITOS 50 MM

ES0000021860050

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

## Ominaisuudet

Koepaine avoimelle venttiilille	<b>24 bar</b>
Kulkuaukko mm	<b>38</b>
Juomavesi ja merivesi	✓
Alipaine	<b>-0,8 bar</b>
Liittimen paineluokka	<b>PN10</b>
Suurin sallittu käyttömomentti	<b>120 Nm</b>
Kv m <sup>3</sup> /h	<b>80</b>
Kierroslukumäärä	<b>10</b>
Hyväksyntä	<b>SINTEEF Byggforsk (N)</b>
Juomaveden lämpötila	<b>20°C</b>
Koepaine suljetulle venttiilille	<b>17,6 bar</b>
Luisti	<b>EPDM</b>
Z	<b>0,2</b>
Nimellishalkaisija/ulkohalkaisija mm	<b>40</b>
Normaali sulkumomentti	<b>25 Nm</b>
Ulkohalkaisija mm	<b>50</b>
Korkein käyttölämpötila	<b>70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes</b>
Nettopaino	<b>2,3</b>
Paineluokka	<b>PN16</b>



# TALOVENTTIILI ESCO-SIT LIITOS 50 MM

## Tekniset ominaisuudet

L mm 2	<b>140</b>
L2 mm 2	<b>168</b>
L1 mm 2	<b>45</b>
H mm 2	<b>183</b>

