

TALOVENTTIILI ESCO-SIT LIITOS 63 MM

ES0000021860063

Ulefos messinkinen taloventtiili soveltuu erityisen hyvin maahan asennettavaksi, koska siinä ei ole ruostuvia pulttiliitoksia. Venttiilissä on yksinkertainen karanjatkon bajonetti -kiinnitys. Kara haponkestävää terästä ja luisti kauttaaltaan kumioitu.

Ominaisuudet

Kulkuaukko mm	50
Normaali sulkumomentti	30 Nm
Nettopaino	4
Koepaine suljetulle venttiilille	17,6 bar
Ulkohalkaisija mm	63
Korkein käyttölämpötila	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Kierroslukumäärä	13
Juomavesi ja merivesi	✓
Alipaine	-0,8 bar
Juomaveden lämpötila	20°C
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Luisti	EPDM
Hyväksyntä	SINTEEF Byggforsk (N)
Z	0,2
Kv m ³ /h	221
Suurin sallittu käyttömomentti	120 Nm
Liittimen paineluokka	PN10
Nimellishalkaisija mm	50
Paineluokka	PN16



TALOVENTTIILI ESCO-SIT LIITOS 63 MM

Tekniset ominaisuudet

H mm 2	208
L2 mm 2	180
L1 mm 2	50
L mm 2	150

