

Combi III NS 300

K27,3

ES0022403300

Laipallinen Ulefos kumiluistisulkuventtiili on pehmeästi sulkeutuva sulkuventtiili ja tiivis myös toispuoleisella paineella. Venttiilirungon raaka-aine on pallografiittivalurauta. Muuten korroosiolle altis valurauta on kauttaaltaan pinnoitettu hyvin korroosiolta suojaavalla pulveri epoksinnoitteella. Pinnoite täyttää GSK:n kriteerit sekä materiaalien että menetelmien osalta.

Ominaisuudet

Sulkemissuunta	Oikealle
Korkein käyttölämpötila	50°C
Juomaveden lämpötila	20°C
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Ulkokäsittely	Epoxy
Väri	RAL 5017
Kierroslukumäärä	49
Laippaporaus	PN10
Nettopaino	575
Juomavesi	✓
Alipaine	-0,8 bar
Nimellishalkaisija mm	300
Godkjenning overflatebehandling	GSK
Vakioporaus	PN10 (EN1092-1) (DN 200-300)
Suurin sallittu käyttömomentti	350 Nm
Kulkuaukko mm	290
GSK standardi	RAL - GZ 662
Standardi	EN 12516-2, EN 1071-2
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Paineluokka	PN16



Combi III NS 300

Tekniset ominaisuudet

Pulttiuran leveys	30
L mm 2	1050
H mm 2	717
H1 mm 2	342
A mm 2	617
L1 mm 2	525

