

Combi IV NS 300

K27,3

ES0023404300

Laipallinen Ulefos kumiluistisulkuventtiili on pehmeästi sulkeutuva sulkuventtiili ja tiivis myös toispuoleisella paineella. Venttiilirungon raaka-aine on pallografiittivalurauta. Muuten korroosiolle altis valurauta on kauttaaltaan pinnoitettu hyvin korroosiolta suojaavalla pulveri epoksinnoitteella. Pinnoite täyttää GSK:n kriteerit sekä materiaalien että menetelmien osalta.

Ominaisuudet

Juomaveden lämpötila	20°C
GSK standardi	RAL - GZ 662
Luisti	EPDM
Laippaporaus	PN10
Liittimen paineluokka	PN10
Sulkemissuunta	Oikealle
Juomavesi	✓
Ulkokäsittely	Epoxy
Standardi	Ventil m/flens
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Nettopaino	705
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Alipaine	-0,8 bar
Nimellishalkaisija mm	300
Suurin sallittu käyttömomentti	350 Nm
Kulkuaukko mm	290
Väri	RAL 5017
Kierroslukumäärä	49
Korkein käyttölämpötila	50°C
Paineluokka	PN16



Combi IV NS 300

Tekniset ominaisuudet

H1 mm 2	342
H mm 2	717
L mm 2	1050
Pulttiuran leveys	30
A mm 2	617

