

Laippaliitin S - 8160 DN 150 / 180 mm

ES0081600180

Messinkirengas kiristetään lukkorenaan avulla putken pintaan. Liitos ei vaadi erityistä tukiholkkia edes PE- putken sisälle. Lukkorenaan pultteja ei tarvitse kiristää tiettyyn arvoon momenttiavainta käyttäen vaan pultit kierretään pohjaan ja liitos on valmis. Liitos on aina purettavissa ja liitintä on mahdollisuus käyttää uudestaan tiivisteiden ja lukitusrenkaiden tarkistuksen jälkeen.

Ominaisuudet

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Väri | RAL 5017 |
| GSK standardi | RAL - GZ 662 |
| Ulkokäsittely | Epoxy |
| Lämpötilaraja | 50°C |
| Juomaveden lämpötila | 20°C |
| Laippaporaus | PN10/PN16 |
| Standardi | EN 14525 |
| Godkjenning overflatebehandling | GSK |
| Liitintyyppi | Fläns |
| Nettopaino | 12,4 |
| Paineluokka | PN16 |



Laippaliitin S - 8160 DN 150 / 180 mm

Tekniset ominaisuudet

Nimellishalkaisija/ulkohalkaisija mm **150 x 180**

L mm 2 **162**

