

# Jatkoliitin S - 81601 125 mm

ES0081601125

Messinkirengas kiristetään lukkorenaan avulla putken pintaan. Liitos ei vaadi erityistä tukiholkkia edes PE- putken sisälle. Lukkorenaan pultteja ei tarvitse kiristää tiettyyn arvoon momenttiavainta käyttäen vaan pultit kierretään pohjaan ja liitos on valmis. Liitos on aina purettavissa ja liitintä on mahdollisuus käyttää uudestaan tiivisteiden ja lukitusrenkaiden tarkistuksen jälkeen.

## Ominaisuudet

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Väri                            | <b>RAL 5017</b>     |
| GSK standardi                   | <b>RAL - GZ 662</b> |
| Ulkokäsittely                   | <b>Epoxy</b>        |
| Lämpötilaraja                   | <b>50°C</b>         |
| Juomaveden lämpötila            | <b>20°C</b>         |
| Standardi                       | <b>EN 14525</b>     |
| Ulkohalkaisija mm               | <b>125</b>          |
| Godkjenning overflatebehandling | <b>GSK</b>          |
| Liitintyyppi                    | <b>Suora</b>        |
| Nettopaino                      | <b>9</b>            |
| Paineluokka                     | <b>PN16</b>         |



# Jatkoliitin S - 81601 125 mm

## Tekniset ominaisuudet

L mm 2

229

