

**SULKUVENTTIILIT****VESITEKNIikka**

# Aquosus laippaventtiili DN 150

K19,3

ES0701111001500

Ulefos Aquosus luistiventtiili haponkestävällä luistilla on täysin uusi käänteinen tiivistysperiaate venttiilille. Pehmeä tiivistävä osa on venttiilin valurautarungossa ja sulkeva luisti on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Käänteinen ratkaisu sietää paremmin epäpuhtauksia ja sulkeutuu tiiviisti myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

## Ominaisuudet

Juomavesi, vesi ja valua	✓
Nettopaino	<b>33,6</b>
Sulkemissuunta	<b>Oikealle</b>
AQ type	<b>Single ventil</b>
Liittimen paineluokka	<b>PN10/PN16</b>
Koepaine suljetulle venttiilille	<b>21 bar</b>
Alipaine	<b>-0,8 bar</b>
Väri	<b>RAL 5017</b>
Nimellishalkaisija mm	<b>150</b>
Luisti	<b>AISI 316</b>
Koepaine avoimelle venttiilille	<b>24 bar</b>
Laippaporaus	<b>PN10/PN16</b>
Juomaveden lämpötila	<b>20°C</b>
Ulkokäsittely	<b>Epoxy</b>
Standardi	<b>Ventil m/flens</b>
GSK standardi	<b>RAL - GZ 662</b>
Korkein käyttölämpötila	<b>50°C</b>
Paineluokka	<b>PN16</b>



# Aquosus laippaventtiili DN 150

## Tekniset ominaisuudet

L mm 2	<b>210</b>
H mm 2	<b>418</b>

