

Aquosus laippaventtiili DN 150

K19,3

ES0701111001500

Ulefos Aquosus luistiventtiili haponkestävällä luistilla on täysin uusi käänteinen tiivistysperiaate venttiilille. Pehmeä tiivistävä osa on venttiilin valurautarungossa ja sulkeva luisti on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Käänteinen ratkaisu sietää paremmin epäpuhtauksia ja sulkeutuu tiiviisti myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

Ominaisuudet

Juomavesi, vesi ja valua	✓
Nettopaino	33,6
Sulkemissuunta	Oikealle
AQ type	Single ventil
Liittimen paineluokka	PN10/PN16
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Alipaine	-0,8 bar
Väri	RAL 5017
Nimellishalkaisija mm	150
Luisti	AISI 316
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Laippaporaus	PN10/PN16
Juomaveden lämpötila	20°C
Ulkokäsittely	Epoxy
Standardi	Ventil m/flens
GSK standardi	RAL - GZ 662
Korkein käyttölämpötila	50°C
Paineluokka	PN16



Aquosus laippaventtiili DN 150

Tekniset ominaisuudet

L mm 2	210
H mm 2	418

