

Aquosus laippaventtiili DN 200

K24,3

ES0701111002000

Ulefos Aquosus luistiventtiili haponkestävällä luistilla on täysin uusi käänteinen tiivistysperiaate venttiilille. Pehmeä tiivistävä osa on venttiilin valurautarungossa ja sulkeva luisti on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Käänteinen ratkaisu sietää paremmin epäpuhtauksia ja sulkeutuu tiiviisti myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

Ominaisuudet

Standardi	Ventil m/flens
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Nettopaino	54,2
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
AQ type	Single ventil
Laippaporaus	PN10
Juomaveden lämpötila	20°C
Väri	RAL 5017
Korkein käyttölämpötila	50°C
Juomavesi, vesi ja valua	✓
Ulkokäsittely	Epoxy
GSK standardi	RAL - GZ 662
Liittimen paineluokka	PN10
Sulkemissuunta	Oikealle
Alipaine	-0,8 bar
Nimellishalkaisija mm	200
Luisti	AISI 316
Paineluokka	PN16



Aquosus laippaventtiili DN 200

Tekniset ominaisuudet

L mm 2	230
H mm 2	573

