

AQUOSUS LAIPPAVENTTIILI NS 65 K17A1

ES0701111006500

Ulefos Aquosus luistiventtiili haponkestävällä luistilla on täysin uusi käänteinen tiivistysperiaate venttiilille. Pehmeä tiivistävä osa on venttiilin valurautarungossa ja sulkeva luisti on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Käänteinen ratkaisu sietää paremmin epäpuhtauksia ja sulkeutuu tiiviisti myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

Ominaisuudet

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Sulkemissuunta | Vasenmalle |
| Luisti | AISI 316 |
| Alipaine | -0,8 bar |
| Koepaine suljetulle venttiilille | 21 bar |
| Väri | RAL 5017 |
| GSK standardi | RAL - GZ 662 |
| Juomaveden lämpötila | 20°C |
| Korkein käyttölämpötila | 50°C |
| AQ type | Single ventil |
| Laippaporaus | PN10/PN16 |
| Nimellishalkaisija mm | 65 |
| Juomavesi, vesi ja valua | ✓ |
| Ulkokäsittely | Epoxy |
| Liittimen paineluokka | PN10/PN16 |
| Standardi | Ventil m/flens |
| Koepaine avoimelle venttiilille | 24 bar |
| Nettopaino | 16,5 |
| Paineluokka | PN16 |



AQUOSUS LAIPPAVENTTIILI NS 65 K17A1

Tekniset ominaisuudet

H mm 2 **297**

L mm 2 **170**

