

AQUOSUS LAIPPAVENTTIILI NS 65 K17A1

ES0701111006500

Ulefos Aquosus luistiventtiili haponkestävällä luistilla on täysin uusi käänteinen tiivistysperiaate venttiilille. Pehmeä tiivistävä osa on venttiilin valurautarungossa ja sulkeva luisti on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Käänteinen ratkaisu sietää paremmin epäpuhtauksia ja sulkeutuu tiiviisti myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

Ominaisuudet

Sulkemissuunta	Vasenmalle
Luisti	AISI 316
Alipaine	-0,8 bar
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Väri	RAL 5017
GSK standardi	RAL - GZ 662
Juomaveden lämpötila	20°C
Korkein käyttölämpötila	50°C
AQ type	Single ventil
Laippaporaus	PN10/PN16
Nimellishalkaisija mm	65
Juomavesi, vesi ja valua	✓
Ulkokäsittely	Epoxy
Liittimen paineluokka	PN10/PN16
Standardi	Ventil m/flens
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Nettopaino	16,5
Paineluokka	PN16



AQUOSUS LAIPPAVENTTIILI NS 65 K17A1

Tekniset ominaisuudet

H mm 2 **297**

L mm 2 **170**

