

Aquosus laippaventtiili DN 80

K17,3

ES0701111008000

Ulefos Aquosus luistiventtiili haponkestävällä luistilla on täysin uusi käänteinen tiivistysperiaate venttiilille. Pehmeä tiivistävä osa on venttiilin valurautarungossa ja sulkeva luisti on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Käänteinen ratkaisu sietää paremmin epäpuhtauksia ja sulkeutuu tiiviisti myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

Ominaisuudet

Väri	RAL 5017
AQ type	Single ventil
Laippaporaus	PN10/PN16
Juomaveden lämpötila	20°C
Ulkokäsittely	Epoxy
Standardi	Ventil m/flens
GSK standardi	RAL - GZ 662
Korkein käyttölämpötila	50°C
Juomavesi, vesi ja valua	✓
Sulkemissuunta	Oikealle
Nimellishalkaisija mm	80
Luisti	AISI 316
Alipaine	-0,8 bar
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Liittimen paineluokka	PN10/PN16
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Nettopaino	17,2
Paineluokka	PN16



Aquosus laippaventtiili DN 80

Tekniset ominaisuudet

H mm 2 **297**

L mm 2 **180**

