

# Aquosus laippaventtiili DN 100

K19,3

ES0701111010000

Ulefos Aquosus luistiventtiili haponkestävällä luistilla on täysin uusi käänteinen tiivistysperiaate venttiilille. Pehmeä tiivistävä osa on venttiilin valurautarungossa ja sulkeva luisti on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Käänteinen ratkaisu sietää paremmin epäpuhtauksia ja sulkeutuu tiiviisti myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

## Ominaisuudet

Standardi	Ventil m/flens
Juomavesi, vesi ja valua	✓
Nettopaino	21,6
Ulkokäsittely	Epoxy
AQ type	Single ventil
Laippaporaus	PN10/PN16
Juomaveden lämpötila	20°C
GSK standardi	RAL - GZ 662
Korkein käyttölämpötila	50°C
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Väri	RAL 5017
Liittimen paineluokka	PN10/PN16
Sulkemissuunta	Oikealle
Alipaine	-0,8 bar
Nimellishalkaisija mm	100
Luisti	AISI 316
Paineluokka	PN16



# Aquosus laippaventtiili DN 100

## Tekniset ominaisuudet

H mm 2 **331**

L1 mm 2 **190**

