

SULKUVENTTIILIT**VESITEKNIikka**

Aquosus Venttiili S-719 75mm

K17,3

ES0719111000750

Aquosus venttiilin luistin ruostumaton teräs ja ja tiivisteratkaisu tekevät venttiilistä erittäin hyvin korroosiota kestävän ja sitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa yleensä vaaditaan kalliimpia erikoismalleja.

Ominaisuudet

Nimellishalkaisija mm	65
Väri	RAL 5017
Alipaine	-0,8 bar
Ulkokäsittely	Epoxy
Liittimen paineluokka	PN16
Standardi	Ventil m/muffe PE/PVC
Kierroslukumäärä	18
Suurin sallittu käyttömomenti	150 Nm
Ulkohalkaisija mm	75
Nettopaino	16,4
Juomaveden lämpötila	20°C
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Sulkemissuunta	Oikealle
GSK standardi	RAL - GZ 662
Juomavesi	✓
Korkein käyttölämpötila	50°C
AQ type	Single ventil
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Luisti	AISI 316
Paineluokka	PN16



Aquosus Venttiili S-719

75mm

Tekniset ominaisuudet

L1 mm 2	99
H mm 2	297
L mm 2	299
Normaali käyttömomentti	25 - 40 Nm

