

Aquosus venttiili S - 719 90 mm

K17,3

ES0719111000900

Aquosus venttiilin luistin ruostumaton teräs ja ja tiivisteratkaisu tekevät venttiilistä erittäin hyvin korroosiota kestävän ja sitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa yleensä vaaditaan kalliimpia erikoismalleja.

Ominaisuudet

Liittimen paineluokka	PN16
Alipaine	-0,8 bar
Ulkokäsittely	Epoxy
Nimellishalkaisija mm	80
Standardi	Ventil m/muffe PE/PVC
Kierroslukumäärä	18
Suurin sallittu käyttömomntti	150 Nm
Ulkohalkaisija mm	90
Väri	RAL 5017
Nettopaino	18,5
Juomaveden lämpötila	20°C
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Sulkemissuunta	Oikealle
GSK standardi	RAL - GZ 662
Juomavesi	✓
Korkein käyttölämpötila	50°C
AQ type	Single ventil
Luisti	AISI 316
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Paineluokka	PN16



Aquosus venttiili S - 719

90 mm

Tekniset ominaisuudet

L1 mm 2	103
H mm 2	297
L mm 2	336
Normaali käyttömomentti	25 - 40 Nm

