

SULKUVENTTIILIT**VESITEKNIikka**

Aquosus venttiili S - 719

110 mm

K19,3

ES0719111001100

Aquosus venttiilin luistin ruostumaton teräs ja tiivisteratkaisu tekevät venttiilistä erittäin hyvin korroosiota kestävä ja sitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa yleensä vaaditaan kalliimpia erikoismalleja.

Ominaisuudet

Ulkohalkaisija mm	110
Liittimen paineluokka	PN10/PN16
Korkein käyttölämpötila	50°C
Ulkokäsittely	Epoxy
AQ type	Single ventil
GSK standardi	RAL - GZ 662
Juomavesi	✓
Nettopaino	21,5
Suurin sallittu käyttömomentali	150 Nm
Juomaveden lämpötila	20°C
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Luisti	AISI 316
Kierroslukumäärä	21
Standardi	Ventil m/muffe PE/PVC
Sulkemissuunta	Oikealle
Alipaine	-0,8 bar
Väri	RAL 5017
Nimellishalkaisija mm	100
Paineluokka	PN16



Aquosus venttiili S - 719 110 mm

Tekniset ominaisuudet

Normaali käyttömomentti **40 - 50 Nm**

H mm 2 **331**

L mm 2 **350**

L1 mm 2 **110**

