

SULKUVENTTIILIT**VESITEKNIikka**

Aquosus venttiili S - 719

125 mm

K19,3

ES0719111001250

Aquosus venttiilin luistin ruostumaton teräs ja ja tiivisteratkaisu tekevät venttiilistä erittäin hyvin korroosiota kestävän ja sitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa yleensä vaaditaan kalliimpia erikoismalleja.

Ominaisuudet

Nimellishalkaisija mm	100
Suurin sallittu käyttömomntti	150 Nm
Alipaine	-0,8 bar
Sulkemissuunta	Oikealle
Liittimen paineluokka	PN16
Standardi	Ventil m/muffe PE/PVC
AQ type	Single venttil
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Ulkohalkaisija mm	125
Juomaveden lämpötila	20°C
Väri	RAL 5017
Kierroslukumäärä	21
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Juomavesi	✓
Korkein käyttölämpötila	50°C
Ulkokäsittely	Epoxy
GSK standardi	RAL - GZ 662
Nettopaino	24
Luisti	AISI 316
Paineluokka	PN16



Aquosus venttiili S - 719

125 mm

Tekniset ominaisuudet

H mm 2	331
Normaali käyttömomentti	40 - 50 Nm
L mm 2	370
L1 mm 2	130

