

Aquosus venttiili S - 719 140 mm

K19,3

ES0719111001400

Aquosus venttiilin luistin ruostumaton teräs ja ja tiivisteratkaisu tekevät venttiilistä erittäin hyvin korroosiota kestävän ja sitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa yleensä vaaditaan kalliimpia erikoismalleja.

Ominaisuudet

Nettopaino	30
AQ type	Single ventil
Ulkohalkaisija mm	140
Liittimen paineluokka	PN16
Nimellishalkaisija mm	100
Sulkemissuunta	Oikealle
Alipaine	-0,8 bar
Suurin sallittu käyttömomenti	150 Nm
Luisti	AISI 316
Väri	RAL 5017
Kierroslukumäärä	21
Juomaveden lämpötila	20°C
Standardi	Ventil m/muffe PE/PVC
Ulkokäsittely	Epoxy
GSK standardi	RAL - GZ 662
Korkein käyttölämpötila	50°C
Juomavesi	✓
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Paineluokka	PN16



Aquosus venttiili S - 719

140 mm

Tekniset ominaisuudet

Normaali käyttömomentti **40 - 50 Nm**

H mm **331**

L1 mm **134**

L mm **380**

