

Aquosus venttiili S - 719

160 mm

K19,3

ES0719111001600

Aquosus venttiilin luistin ruostumaton teräs ja ja tiivisteratkaisu tekevät venttiilistä erittäin hyvin korroosiota kestävän ja sitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa yleensä vaaditaan kalliimpia erikoismalleja.

Ominaisuudet

Väri	RAL 5017
Juomavesi	✓
Sulkemissuunta	Oikealle
Liittimen paineluokka	PN16
Ulkohalkaisija mm	160
Nimellishalkaisija mm	150
Juomaveden lämpötila	20°C
Alipaine	-0,8 bar
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
AQ type	Single ventil
Kierroslukumäärä	32
Suurin sallittu käyttömomentti	225 Nm
GSK standardi	RAL - GZ 662
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Nettopaino	34
Standardi	Ventil m/muffe PE/PVC
Korkein käyttölämpötila	50°C
Luisti	AISI 316
Ulkokäsittely	Epoxy
Paineluokka	PN16



Aquosus venttiili S - 719

160 mm

Tekniset ominaisuudet

Normaali käyttömomentti	45 - 55 Nm
H mm 2	418
L1 mm 2	119
Nimellishalkaisija/ulkohalkaisija	150/160
L mm 2	392

