

# Aquosus venttiili S - 719

## 160 mm

K19,3

ES0719111001600

Aquosus venttiilin luistin ruostumaton teräs ja ja tiivisteratkaisu tekevät venttiilistä erittäin hyvin korroosiota kestävän ja sitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa yleensä vaaditaan kalliimpia erikoismalleja.

### Ominaisuudet

Väri	<b>RAL 5017</b>
Juomavesi	✓
Sulkemissuunta	<b>Oikealle</b>
Liittimen paineluokka	<b>PN16</b>
Ulkohalkaisija mm	<b>160</b>
Nimellishalkaisija mm	<b>150</b>
Juomaveden lämpötila	<b>20°C</b>
Alipaine	<b>-0,8 bar</b>
Koepaine suljetulle venttiilille	<b>21 bar</b>
AQ type	<b>Single ventil</b>
Kierroslukumäärä	<b>32</b>
Suurin sallittu käyttömomentti	<b>225 Nm</b>
GSK standardi	<b>RAL - GZ 662</b>
Koepaine avoimelle venttiilille	<b>24 bar</b>
Nettopaino	<b>34</b>
Standardi	<b>Ventil m/muffe PE/PVC</b>
Korkein käyttölämpötila	<b>50°C</b>
Luisti	<b>AISI 316</b>
Ulkokäsittely	<b>Epoxy</b>
Paineluokka	<b>PN16</b>



# Aquosus venttiili S - 719

## 160 mm

### Tekniset ominaisuudet

Normaali käyttömomentti	<b>45 - 55 Nm</b>
H mm 2	<b>418</b>
L1 mm 2	<b>119</b>
Nimellishalkaisija/ulkohalkaisija	<b>150/160</b>
L mm 2	<b>392</b>

