

**SULKUVENTTIILIT****VESITEKNIikka**

# Aquosus venttiili S - 719

## 180 mm

K19,3

ES0719111001800

Aquosus venttiilin luistin ruostumaton teräs ja tiivisteratkaisu tekevät venttiilistä erittäin hyvin korroosiota kestävän ja sitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa yleensä vaaditaan kalliimpia erikoismalleja.

### Ominaisuudet

Suurin sallittu käyttömomntti	<b>225 Nm</b>
Nettopaino	<b>38,5</b>
AQ type	<b>Single ventil</b>
GSK standardi	<b>RAL - GZ 662</b>
Ulkokäsittely	<b>Epoxy</b>
Korkein käyttölämpötila	<b>50°C</b>
Juomavesi	<b>✓</b>
Koepaine suljetulle venttiilille	<b>21 bar</b>
Standardi	<b>Ventil m/muffe PE/PVC</b>
Väri	<b>RAL 5017</b>
Juomaveden lämpötila	<b>20°C</b>
Koepaine avoimelle venttiilille	<b>24 bar</b>
Luisti	<b>AISI 316</b>
Ulkohalkaisija mm	<b>180</b>
Liittimen paineluokka	<b>PN16</b>
Nimellishalkaisija mm	<b>150</b>
Sulkemissuunta	<b>Oikealle</b>
Alipaine	<b>-0,8 bar</b>
Kierroslukumäärä	<b>32</b>
Paineluokka	<b>PN16</b>



