

SULKUVENTTIILIT**VESITEKNIikka**

Aquosus venttiili S - 719

180 mm

K19,3

ES0719111001800

Aquosus venttiilin luistin ruostumaton teräs ja tiivisteratkaisu tekevät venttiilistä erittäin hyvin korroosiota kestävä ja sitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa yleensä vaaditaan kalliimpia erikoismalleja.

Ominaisuudet

Suurin sallittu käyttömomntti	225 Nm
Nettopaino	38,5
AQ type	Single ventii
GSK standardi	RAL - GZ 662
Ulkokäsittely	Epoxy
Korkein käyttölämpötila	50°C
Juomavesi	✓
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Standardi	Ventii m/muffe PE/PVC
Väri	RAL 5017
Juomaveden lämpötila	20°C
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Luisti	AISI 316
Ulkohalkaisija mm	180
Liittimen paineluokka	PN16
Nimellishalkaisija mm	150
Sulkemissuunta	Oikealle
Alipaine	-0,8 bar
Kierroslukumäärä	32
Paineluokka	PN16



Aquosus venttiili S - 719

180 mm

Tekniset ominaisuudet

Normaali käyttömomentti **45 - 55 Nm**

L mm 2 **432**

H mm 2 **418**

L1 mm 2 **139**

